



LEYENDA:

- Sonda de Temperatura
- Rejilla de impulsión motorizada
- Sensor de contacto (agrupación por zona)
- Pantalla táctil para Gestión del Clima

- Registro de Planta - Componentes Comunes Barrera
- Registro de Vivienda - Componentes particulares

- Cableado Sensor Cto.: mñ 2 x 0,22 mm2 (seguridad)
- Cableado Sonda Temperatura 2 x 1,5 mm2
- Cableado BUS KNX - YCY 2 x 2 x 0,8 mm2
- Cableado Rejillas Mecanizadas 3 x 1 mm2 (FNT)
- Agrupación de Cableado de Sondas Tª a Anillo Barreras

Nº:	P2	ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ
Firma y fecha:		INGENIERO SUPERIOR TECNOLOGICACIONES COOL Nº11/280 29 febrero de 2009
PROYECTOR:	DESARROLLO: TECDOS DOMOTICA S.L.P.	INFRAESTRUCTURA VIVIENDAS CLIMA SOLAR - GEOTERMICA
PLANO:	20 VIVIENDAS TIPO	GEOSOLMAX
	Planta Tipo: BAJA 1ª, 2ª, 3ª y 4ª	ESCALA: 1 / 100